ADMMR 0278-011

165 Ft. Level Infallable Tunnel

No.	Est. Feet Cont. Sheet	Sec.	Au.	Ag.	Pb.	Cu.	Zn.
1		0.33	0.19	82	42.1		5.8
2		0.70	0.26	61	25.2		11.8
3		0.95	0.01	100	51.4		4.1
4		2.00	0.30	5.2	26.7		12.8
5		1.45	0.26	5.6	18.4		17.6
6		1.10	0.17	8.5	32.8		20.1
7		1.25	0.10	6.4	31.3		11.4
8		0.90	0.05	5.4	21.7		12.1
9		1.00	0.15	7.4	22.1		11.0
10		0.40	0.39	5.4	30.4		28.3
11		1.80	0.35	7.8	44.9		13.2
12		3.00	0.66	10.0	29.5		15.4
13		1.20	0.22	5.7	21.4		12.6
14		2.30	0.24	7.4	44.2		18.2
15		2.00	0.26	7.5	40.2		17.3
16		2.60	0.12	5.2	21.0		13.1
17		2.00	0.04	6.6	41.2		6.9
18		2.30	0.19	7.5	24.5		19.1
19		1.00	0.31	19.3	4.2		7.4
21		1.00	0.19	9.4	48.6		4.4
22		0.80	0.03	47.0	31.8		8.4
23		1.10	0.05	17.1	29.7		17.9
24		1.05	0.01	63.6	36.4		18.0
99		1.65	0.16	4.2	13.2		4.2
100		1.65	0.18	3.6	3.9		11.7
101		1.55	0.18	5.1	27.4		12.8
102		2.00	0.21	3.0	5.6		12.2
103		2.50	0.15	9.5	29.6		13.4
104		1.65	0.20	1.6	3.9		10.8
105		0.80	0.65	6.6	20.3		18.2
106		2.40	0.12	3.5	5.2		23.5
107		1.80	0.24	6.8	40.9		9.4
108		1.45	0.13	6.0	23.0		10.0
109		1.70	0.19	8.2	21.7		15.3
110		0.90	0.55	6.0	23.4		12.0
111		0.55	0.21	3.6	38.1		7.8
112		1.20	0.03	5.7	21.5		7.1

No.	Est. Feet Cont. Sheet	Sec.	Au.	Ag.	Pb.	Cu.	Zn.
9	165	1.17	0.32	3.0	17.0		19.5
35	1.16 Nw	2.50	0.24	7.8	22.5	0.6	15.0
17	805 -	3.17	0.02	1.0	0.3		3.0
18	68 -	3.50	Tr.	0.9	0.2		1.4
21	8 -	3.60	0.18	2.8	0.6		0.6
68	229		0.10	4.2	25.9	0.3	8.5
86	270 -	1.42	0.08	5.6	17.5	.0	14.8
87	240N -	1.25	0.07	3.0	44.0	.0	15.2
116	255 -	0.75	0.10	4.7	17.3	0.1	12.5
117	255 -	1.48	0.12	4.1	30.0	0.1	14.9
118	240N -	0.42	0.10	3.9	21.5	0.1	8.1
121	240S -	1.00	0.08	4.6	34.7	.0	6.4
174	265 -	0.50	0.06	5.1	46.0	0.2	6.4
134	255 -	0.67	0.16	4.3	38.0	0.3	11.3
135	255 -	1.50	0.30	6.6	18.2	0.2	18.6
161	295N -	1.50	0.24	7.0	18.5	0.6	19.0
162	265 -	2.58	0.30	6.7	23.0	0.8	26.2
163	300N -	1.75	0.16	2.4	4.2	1.6	30.7
164	300S -	1.50	0.36	4.8	16.5	0.8	22.8
165	305N -	1.07	0.16	8.6	21.3	0.8	18.3
166	300S -	1.83	0.16	4.4	9.5	0.8	24.8
169	312N -	1.00	0.16	4.4	21.0	0.2	12.8
170	312S -	1.58	0.18	6.4	9.6	0.5	21.7
171	316N -	1.58	0.12	5.9	15.8	0.2	11.9
172	316S -	1.33	0.15	4.2	5.3	0.4	11.0
173	331	4.67	0.26	4.0	10.0	0.4	14.8
174	339N -	1.00	0.14	4.8	34.1	0.4	19.8
175	339S -	2.83	0.24	12.1	28.5	0.2	13.4
176	344N -	1.50	0.25	5.0	1.5	1.3	25.0
177	344S -	4.17	0.88	11.2	22.0	0.3	10.5
178	344 -	0.75	0.65	4.6	12.0	0.3	12.0
179	325N -	1.33	0.20	5.6	37.4	0.3	13.5
198	345	1.08	0.30	5.7	15.3	0.9	17.2
190	355	0.50	0.60	6.8	42.5	0.2	16.1
194	361	1.58	0.40	6.3	6.9	.0	12.0
197	379	0.58	0.08	1.5	2.3	1.3	14.2
223	399	1.00	0.70	5.3	2.3	1.3	14.2

330 Ft. Level North Drift

No.	Est. Feet Cont. Sheet	Sec.	Au.	Ag.	Pb.	Cu.	Zn.
182	9	1.00	0.20	4.0	22.0	0.2	12.7
183	9	1.00	0.40	4.8	10.0	0.2	8.1
184	10	0.92	0.12	3.2	6.7	0.1	8.8
185	10	0.75	1.00	9.0	30.3	0.3	13.4
187	13	1.00	0.25	6.0	27.5	0.3	12.8
189	24	1.67	0.20	5.4	36.5	0.2	6.5
191	24	1.00	0.44	5.4	3.5	0.2	3.0
193	31	1.17	0.35	4.4	6.1	0.3	14.0
196	42	0.83	2.25	3.7	11.7	Tr.	24.1
201	61	0.58	0.52	3.4	12.7	0.2	14.7
202	69	1.00	0.20	4.7	5.8	0.3	12.0
206	73	1.58	0.98	4.0	2.5	0.9	17.7
208	81	1.17	0.14	5.7	20.3	0.3	13.7
211	85	1.17	0.20	6.7	24.1	0.1	12.7
212	96	0.83	0.06	1.5	Tr.	Tr.	2.0
213	45	1.00	0.16	3.7	21.0	0.2	7.4
214	50	1.00	0.10	2.8	8.2	0.1	9.2
215	55	0.83	0.06	2.5	Tr.	1.0	16.5
218	90	1.00	0.16	5.6	28.7	0.2	13.1
228	95	2.00	0.46	5.1	31.0	0.1	13.7
229	100	2.00	0.16	3.4	18.5	0.3	11.0
232	105	1.50	0.32	4.2	2.0	0.3	5.0
233	110	1.83	0.54	3.1	Tr.	0.2	7.9
234	110	1.50	0.05	0.6	Tr.	Tr.	.0
238	115	2.67	0.88	4.1	Tr.	0.6	6.1
239	120	2.00	1.18	3.4	3.0	0.6	4.6
242	125	0.58	0.48	9.5	1.1	0.2	5.2
245	130	1.17	0.22	4.0	Tr.	0.8	5.7
253	150	0.67	0.72	3.5	Tr.	0.6	8.3
256	155	2.33	0.36	2.5	Tr.	0.3	5.3
242	160	2.50	0.20	3.0	.0	Tr.	6.7
265	165	1.17	0.44	5.9	.0	1.2	7.2
269	170	0.83	0.35	3.9	.0	0.3	5.0
277	175	1.17	0.28	4.7	.0	1.2	5.0
281	180	1.00	0.24	5.1	Tr.	0.9	5.3
293	185	0.75	0.20	5.2	Tr.	0.5	5.2
297	193	1.42	0.16	2.9	0.9	0.3	10.5
299	195	1.42	0.44	2.0	.0	Tr.	5.6
310	200	1.50	0.14	2.7	.0	0.3	3.6

330 Ft. Level South Drift

No.	Est. Feet Cont. Sheet	Sec.	Au.	Ag.	Pb.	Cu.	Zn.
180	9	1.25	0.14	6.5	41.6	1.0	14.5
181	5	1.33	0.36	12.8	25.7	0.1	14.8
186	16	2.00	0.12	4.5	14.8	0.9	14.5
195	36	1.00	0.32	5.9	21.5	0.4	13.4
198	37	0.63	0.12	8.5	27.5	0.3	5.3
200	41	1.42	0.20	6.8	16.2	0.4	22.2
204	50	0.83	0.12	4.6	22.5	0.2	12.9
205	50	1.00	0.18	5.3	12.9	0.3	16.6
207	56	1.00	0.04	4.8	27.8	Tr.	20.2
209	65	0.67	0.28	5.1	12.0	0.9	10.1
210	60	1.00	0.16	5.0	9.2	0.8	11.8
216	25	1.00	0.30	7.5	47.0	0.3	12.9
217	70	0.58	0.10	2.1	23.8	0.3	11.5
230	85	0.67	0.10	3.9	3.0	Tr.	0.2
231	90	0.67	0.10	3.9	7.8	0.1	1.0
236	95	0.42	0.04	2.5	4.2	0.2	0.3
235	100	0.75	0.12	2.7	6.2	0.3	8.7
240	100	0.58	0.60	2.4	0.8	0.2	5.5
241	105	1.00	0.24	5.6	11.5	0.3	3.0
243	115	1.67	0.18	2.9	-4.6	1.0	2.2
244	120	1.17	0.11	2.7	7.6	0.3	16.8
247	130	1.83	0.42	4.6	30.0	1.0	12.5
248	135	1.58	0.14	6.9	19.5	0.6	9.7
250	140	2.00	0.36	6.3	22.5	Tr.	8.8
254	145	2.00	0.10	5.9	28.2	.0	14.8
255	150	2.00	0.58	7.5	39.2	.0	18.0
261	155	1.92	0.35	5.2	0.4	.0	29.3
267	160	2.58	0.20	3.8	12.7	.0	11.4
268	165	1.50	0.22	10.4	19.5	0.2	19.4
276	170	1.67	0.10	18.5	20.7	.0	21.4
288	175	2.50	0.23	5.1	1.9	0.3	13.0
291	180	0.83	0.21	8.2	Tr.	0.5	13.2
292	180	1.17	0.48	1.6	3.0	Tr.	14.4
298	185	1.33	0.46	2.3	.0	Tr.	24.3
309	190	1.50	0.15	3.4	9.1	.0	12.4

430 Ft. Level North Drift

No.	Est. Feet Cont. Sheet	Sec.	Au.	Ag.	Pb.	Cu.	Zn.
237	16	1.08	0.10	2.4	1.0	0.2	6.0
252	47	1.83	0.50	3.5	12.5	0	13.0
260	55	0.50	0.25	2.8	12.4	.0	3.8

430 Ft. Level South Drift

No.	Est. Feet Cont. Sheet	Sec.	Au.	Ag.	Pb.	Cu.	Zn.
246	35	1.33	0.24	2.6	5.8	0.2	7.3
259	55	1.42	0.24	3.8	5.4	0.3	8.7
263	60	1.33	0.36	3.8	Tr.	0.5	8.1
266	70	1.08	0.52	4.7	6.4	0.7	10.6
274	75	1.50	0.36	5.1	8.8	0.8	13.0
275	80	3.00	0.20	5.4	3.9	0.8	6.8
289	85	2.83	0.13	2.8	Tr.	Tr.	17.3
290	90	1.17	0.58	6.1	1.2	0.8	29.3
294	95	1.33	0.48	4.0	8.1	0.3	10.4
295	100	4.92	Tr.	4.5	19.3	.0	8.8
296	100	0.75	0.69	10.2	22.9	0.9	22.0
300	105	2.33	0.10	4.6	23.8	Tr.	13.9
301	110	2.33	0.14	4.3	33.5	Tr.	8.9

FROM MAP FILES OF
E. ROSS HOUSHOLDER, P. E.
BOX 1107 (431 SPRING ST.) KINGMAN, ARIZ.